

Sonda in fibra di vetro 35 m, Ø 3 mm, con carter

Articolo perfetto per tirare e passare cavi in guaine, canali e condotti dritti e lunghi.



Caratteristiche

Lunghezza (m): **35**
 Tipo di filettatura: **M5**
 Ø dell'ago (mm): **3**
 Rottura (kg): **70**

Vantaggi

- Molto rigida.
- Nessun punto di attrito.
- Non ruota sul suo asse.



INFORMAZIONI GENERALI

■ Specifiche tecniche

Crimpaggio esagonale dei manicotti.

Comprende:

Testa flessibile con occhiello di tiraggio avvitato M5 Ø 6 mm (BIZ 700 240).

Occhiello di tiraggio avvitato M5 Ø 6 mm (BIZ 700 241).

Carter (BIZ 760 058).

■ Consigli

Diametro massimo di curvatura di 6 cm.

■ Applicazioni

Prodotto indicato per tirare cavi in guaine e condotti elettrici con un diametro di 16-50 mm.

Ideale per spazi molto lunghi e poco curvi.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



No packaging

Altezza (cm) : 8
Lunghezza (cm) : 36
Profondità (cm) : 30
Peso netto (kg) : 1,3
Peso lordo (kg) : 1,3



Confezionamento 1



x 4

Cartone

Altezza (cm) : 35
Lunghezza (cm) : 39
Profondità (cm) : 32
Peso netto (kg) : 5,2
Peso lordo (kg) : 5,85



Confezionamento 2



x 72

Pallet

Altezza (cm) : 119
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso netto (kg) : 93,6
Peso lordo (kg) : 120,3

