

Sega a campana CLIC II bimetallo Ø 16 mm



Caratteristiche

Profondità di taglio (mm): **44**

Velocità consigliata per acciaio (tr/min):
580-300

Acciaio inossidabile (tr/min): **300-175**

Velocità consigliata per legno e PVC (tr/min):
3000-2500

Materiali

- Metallo
- Legno
- Pannello di gesso
- Inox

INFORMAZIONI GENERALI

■ Descrittivo

Articoli consegnati senza albero né punta di centraggio.

■ Specifiche tecniche

Materiale: acciaio HSS 8% cobalto.

Numero di denti per pollice: 4/6.

■ Consigli

Non usare il prodotto con la percussione.

■ Applicazioni

Perfetti per lavorare con acciaio, ghisa, alluminio (legato e non legato), metalli non ferrosi, cartongesso e legno naturale e duro.

■ Modalità d'uso

1. Prodotto da montare su un albero per seghe a tazza CLIC II BIZ 780 150 o BIZ 780 151.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Durezza: 65-67HRC.

Diametro e velocità di utilizzo alla pagina seguente.

ACCESSORI



Alberi per fresa a tazza
Clic II



Punta di centraggio al
cobalto per fresa a
tazza Clic II

 INFORMAZIONI LOGISTICHE Imballaggio

Blister con cartoncino

Altezza (cm) : 17
Lunghezza (cm) : 4,5
Profondità (cm) : 4,5
Peso netto (kg) : 0,054
Peso lordo (kg) : 0,068



3 700420 341628

 Confezionamento 1

Cartone

Altezza (cm) : 18
Lunghezza (cm) : 20,7
Profondità (cm) : 13,2
Peso netto (kg) : 0,408
Peso lordo (kg) : 0,493



3 700420 339847

 Confezionamento 2

Cartone

Altezza (cm) : 40
Lunghezza (cm) : 60
Profondità (cm) : 40
Peso netto (kg) : 3,888
Peso lordo (kg) : 5,396



3 700420 342120

 Confezionamento 3

Pallet

Altezza (cm) : 135
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso netto (kg) : 46,656
Peso lordo (kg) : 74,752



3 700420 342434