

Sega a campana CLIC II bimetallo Ø 22 mm



Caratteristiche

Profondità di taglio (mm) : **44**
 Velocità consigliata per acciaio (tr/min) : **580-300**
 Acciaio inossidabile (tr/min) : **300-175**
 Velocità consigliata per legno e PVC (tr/min) : **3000-2500**
 Diametro (Inches) : **7/8**
 (Inches) : **1-3/4**

Materiali

- ✓ Metallo
- ✓ Legno
- ✓ Pannello di gesso
- ✓ Inox

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

Articoli consegnati senza albero né punta di centraggio.

Specifiche tecniche

Materiale: acciaio HSS 8% cobalto.
 Numero di denti per pollice: 4/6.

Consigli

Non usare il prodotto con la percussione.

Applicazioni

Perfetti per lavorare con acciaio, ghisa, alluminio (legato e non legato), metalli non ferrosi, cartongesso e legno naturale e duro.

Modalità d'uso

- Prodotto da montare su un albero per seghe a tazza CLIC II BIZ 780 150 o BIZ 780 151.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Durezza: 65-67HRC.

Diametro e velocità di utilizzo alla pagina seguente.

ACCESSORI



Alberi per frese a tazza
Clic II



Punta di centraggio al
cobalto per frese a
tazza Clic II

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Blister con cartoncino

Altezza (cm) : 16,6
 Lunghezza (cm) : 5,2
 Profondità (cm) : 5,2
 Peso netto (kg) : 0,067
 Peso lordo (kg) : 0,084



3 700420 341659

Confezionamento 1



x 6

Cartone

Altezza (cm) : 18
 Lunghezza (cm) : 20,7
 Profondità (cm) : 13,2
 Peso netto (kg) : 0,504
 Peso lordo (kg) : 0,589



3 700420 339878

Confezionamento 2



x 72

Cartone

Altezza (cm) : 40
 Lunghezza (cm) : 60
 Profondità (cm) : 40
 Peso netto (kg) : 4,824
 Peso lordo (kg) : 6,548



3 700420 342151

Confezionamento 3



x 864

Pallet

Altezza (cm) : 135
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 80
 Peso netto (kg) : 57,888
 Peso lordo (kg) : 88,576



3 700420 342465