Sega a campana CLIC II bimetallo Ø 25 mm



Caratteristiche

Profondità di taglio *(mm)* **:** ***44***
Velocità consigliata per acciaio *(tr/min)* **:** ***580-300***
Acciaio inossidabile *(tr/min)* **:** ***300-175***
Velocità consigliata per legno e PVC *(tr/min)* **:** ***3000-2500***

Materiali

- Metallo
- Legno
- Pannello di gesso
- Inox

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo
Articoli consegnati senza albero né punta di centraggio.

Specifiche tecniche
Materiale: acciaio HSS 8% cobalto.
Numero di denti per pollice: 4/6.

Consigli
Non usare il prodotto con la percussione.


Applicazioni
Perfetti per lavorare con acciaio, ghisa, alluminio (legato e non legato), metalli non ferrosi, cartongesso e legno naturale e duro.


Modalità d'uso
1. Prodotto da montare su un albero per seghe a tazza CLIC II BIZ 780 150 o BIZ 780 151.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Durezza: 65-67HRC.
Diametro e velocità di utilizzo alla pagina seguente.

ACCESSORI


Alberi per frese a tazza Clic II


Punta di centraggio al cobalto per frese a tazza Clic II

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio

Blister con cartoncino
Altezza (cm) : 16,6
Lunghezza (cm) : 6,7
Profondità (cm) : 5,2
Peso netto (kg) : 0,08
Peso lordo (kg) : 0,1
3 700420 392361

Confezionamento 1

x 6
Cartone
Altezza (cm) : 18
Lunghezza (cm) : 20,7
Profondità (cm) : 13,2
Peso netto (kg) : 0,48
Peso lordo (kg) : 0,685
3 700420 339885

Confezionamento 2

x 72
Cartone
Altezza (cm) : 40
Lunghezza (cm) : 60
Profondità (cm) : 40
Peso netto (kg) : 5,76
Peso lordo (kg) : 7,7
3 700420 342168

Confezionamento 3

x 864
Pallet
Altezza (cm) : 135
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso netto (kg) : 69,12
Peso lordo (kg) : 102,4
3 700420 342472