

Sega a campana CLIC II bimetallo Ø 25 mm



Caratteristiche

- Ø (mm) : **25**
- Profondità di taglio (mm) : **44**
- Velocità consigliata per acciaio (tr/min) : **580-300**
- Acciaio inossidabile (tr/min) : **300-175**
- Velocità consigliata per legno e PVC (tr/min) : **3000-2500**
- : **827**

Materiali

- ☑ Metallo
- ☑ Legno
- ☑ Pannello di gesso
- ☑ Inox

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

Articoli consegnati senza albero né punta di centraggio.

Specifiche tecniche

Materiale: acciaio HSS 8% cobalto.
Numero di denti per pollice: 4/6.

Consigli

Non usare il prodotto con la percussione.

Applicazioni

Perfetti per lavorare con acciaio, ghisa, alluminio (legato e non legato), metalli non ferrosi, cartongesso e legno naturale e duro.

Modalità d'uso

1. Prodotto da montare su un albero per seghe a tazza CLIC II BIZ 780 150 o BIZ 780 151.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Durezza: 65-67HRC.

Diametro e velocità di utilizzo alla pagina seguente.

ACCESSORI



Alberi per frese a tazza Clic II



Punta di centraggio al cobalto per frese a tazza Clic II

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Blister con cartoncino

Altezza (cm) : 16,6
Lunghezza (cm) : 6,7
Profondità (cm) : 5,2
Peso netto (kg) : 0,08
Peso lordo (kg) : 0,1



Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 18
Lunghezza (cm) : 20,7
Profondità (cm) : 13,2
Peso netto (kg) : 0,6
Peso lordo (kg) : 0,685



x 6

Confezionamento 2



Cartone

Altezza (cm) : 40
Lunghezza (cm) : 60
Profondità (cm) : 40
Peso netto (kg) : 5,76
Peso lordo (kg) : 7,7



x 72

Confezionamento 3



Pallet

Altezza (cm) : 135
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso netto (kg) : 69,12
Peso lordo (kg) : 102,4



x 864