# Sega a campana CLIC II bimetallo Ø 32 mm




## Caratteristiche

**Profondità di taglio** *(mm)* **:** ***44***
**Velocità consigliata per acciaio** *(tr/min)* **:** ***300-170***
**Acciaio inossidabile** *(tr/min)* **:** ***175-85***
**Velocità consigliata per legno e PVC** *(tr/min)* **:** ***2500-2000***

## Materiali

- Metallo
- Legno
- Pannello di gesso
- Inox

## INFORMAZIONI GENERALI

**Descrittivo**
Articoli consegnati senza albero né punta di centraggio.

**Specifiche tecniche**
Materiale: acciaio HSS 8% cobalto.
Numero di denti per pollice: 4/6.

**Consigli**
Non usare il prodotto con la percussione.


**Applicazioni**
Perfetti per lavorare con acciaio, ghisa, alluminio (legato e non legato), metalli non ferrosi, cartongesso e legno naturale e duro.


**Modalità d'uso**
1. Prodotto da montare su un albero per seghe a tazza CLIC II BIZ 780 150 o BIZ 780 151.

## INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Durezza: 65-67HRC.
Diametro e velocità di utilizzo alla pagina seguente.

## ACCESSORI


Alberi per frese a tazza Clic II


Punta di centraggio al cobalto per frese a tazza Clic II

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

### Imballaggio

**Blister con cartoncino**
**Altezza (cm) :** 16,6
**Lunghezza (cm) :** 6,7
**Profondità (cm) :** 5,2
**Peso netto (kg) :** 0,118
**Peso lordo (kg) :** 0,138
3 700420 386148

### Confezionamento 1

x 6
**Cartone**
**Altezza (cm) :** 18
**Lunghezza (cm) :** 20,7
**Profondità (cm) :** 13,2
**Peso netto (kg) :** 0,708
**Peso lordo (kg) :** 0,913
3 700420 339892

### Confezionamento 2

x 72
**Cartone**
**Altezza (cm) :** 40
**Lunghezza (cm) :** 60
**Profondità (cm) :** 40
**Peso netto (kg) :** 8,496
**Peso lordo (kg) :** 10,436
3 700420 342175

### Confezionamento 3

x 864
**Pallet**
**Altezza (cm) :** 135
**Lunghezza (cm) :** 120
**Profondità (cm) :** 80
**Peso netto (kg) :** 101,952
**Peso lordo (kg) :** 135,232
3 700420 342489