

Sega a campana CLIC II bimetallo Ø 51 mm



Caratteristiche

Profondità di taglio (mm): **44**
 Velocità consigliata per acciaio (tr/min): **170-110**
 Acciaio inossidabile (tr/min): **85-55**
 Velocità consigliata per legno e PVC (tr/min): **2000-1500**
 Diametro (Inches): **2**
 (Inches): **1-3/4**

Materiali

- Metallo
- Legno
- Pannello di gesso
- Inox

INFORMAZIONI GENERALI

■ Descrittivo

Articoli consegnati senza albero né punta di centraggio.

■ Specifiche tecniche

Materiale: acciaio HSS 8% cobalto.
 Numero di denti per pollice: 4/6.

■ Consigli

Non usare il prodotto con la percussione.

■ Applicazioni

Perfetti per lavorare con acciaio, ghisa, alluminio (legato e non legato), metalli non ferrosi, cartongesso e legno naturale e duro.

■ Modalità d'uso

1. Prodotto da montare su un albero per seghe a tazza CLIC II BIZ 780 150 o BIZ 780 151.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Durezza: 65-67HRC.

Diametro e velocità di utilizzo alla pagina seguente.

ACCESSORI



Alberi per frese a tazza Clic II



Punta di centraggio al cobalto per frese a tazza Clic II

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Blister con cartoncino

Altezza (cm): 16,6
 Lunghezza (cm): 8,6
 Profondità (cm): 5,8
 Peso netto (kg): 0,161
 Peso lordo (kg): 0,186



Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm): 18
 Lunghezza (cm): 20,7
 Profondità (cm): 13,2
 Peso netto (kg): 1,116
 Peso lordo (kg): 1,201



Confezionamento 2



Cartone

Altezza (cm): 40
 Lunghezza (cm): 60
 Profondità (cm): 40
 Peso netto (kg): 11,592
 Peso lordo (kg): 13,892



Confezionamento 3



Pallet

Altezza (cm): 135
 Lunghezza (cm): 120
 Profondità (cm): 80
 Peso netto (kg): 139,104
 Peso lordo (kg): 176,704

