

Sega a campana CLIC II bimetallo Ø 65 mm



Caratteristiche

Profondità di taglio (mm) : **44**
 Velocità consigliata per acciaio (tr/min) : **170-110**
 Acciaio inossidabile (tr/min) : **85-55**
 Velocità consigliata per legno e PVC (tr/min) : **2000-1500**

Materiali

- ✓ Metallo
- ✓ Legno
- ✓ Pannello di gesso
- ✓ Inox

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

Articoli consegnati senza albero né punta di centraggio.

Specifiche tecniche

Materiale: acciaio HSS 8% cobalto.
 Numero di denti per pollice: 4/6.

Consigli

Non usare il prodotto con la percussione.

Applicazioni

Perfetti per lavorare con acciaio, ghisa, alluminio (legato e non legato), metalli non ferrosi, cartongesso e legno naturale e duro.

Modalità d'uso

1. Prodotto da montare su un albero per seghe a tazza CLIC II BIZ 780 150 o BIZ 780 151.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Durezza: 65-67HRC.

Diametro e velocità di utilizzo alla pagina seguente.

ACCESSORI



Alberi per frese a tazza
Clic II



Punta di centraggio al
cobalto per frese a
tazza Clic II

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Blister con cartoncino

Altezza (cm) : 16,6
 Lunghezza (cm) : 10,5
 Profondità (cm) : 8
 ⚖ Peso netto (kg) : 0,224
 ⚖ Peso lordo (kg) : 0,258



3 700420 386162

Confezionamento 1



x 10

Cartone

Altezza (cm) : 23
 Lunghezza (cm) : 33,2
 Profondità (cm) : 19,7
 ⚖ Peso netto (kg) : 2,58
 ⚖ Peso lordo (kg) : 2,764



3 700882 122162

Confezionamento 2



x 40

Cartone

Altezza (cm) : 40
 Lunghezza (cm) : 60
 Profondità (cm) : 60
 ⚖ Peso netto (kg) : 11,056
 ⚖ Peso lordo (kg) : 12,564



3 700882 122254

Confezionamento 3



x 480

Pallet

Altezza (cm) : 135
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 80
 ⚖ Peso netto (kg) : 150,768
 ⚖ Peso lordo (kg) : 173,768



3 700882 122346