

Sega a campana CLIC II bimetallo Ø 86 mm



Caratteristiche

Profondità di taglio (mm): 44
Velocità consigliata per acciaio (tr/min): 110-52
Acciaio inossidabile (tr/min): 55-40
Velocità consigliata per legno e PVC (tr/min): 1500-1000

Materiali

- ∅ Metallo
- ∅ Legno
- ∅ Pannello di gesso
- ∅ Inox

INFORMAZIONI GENERALI

■ Descrittivo

Articoli consegnati senza albero né punta di centraggio.

■ Specifiche tecniche

Materiale: acciaio HSS 8% cobalto.
 Numero di denti per pollice: 4/6.

■ Consigli

Non usare il prodotto con la percussione.

■ Applicazioni

Perfetti per lavorare con acciaio, ghisa, alluminio (legato e non legato), metalli non ferrosi, cartongesso e legno naturale e duro.

■ Modalità d'uso

1. Prodotto da montare su un albero per seghe a tazza CLIC II BIZ 780 150 o BIZ 780 151.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Durezza: 65-67HRC.

Diametro e velocità di utilizzo alla pagina seguente.

ACCESSORI



Alberi per fresa a tazza Clic II



Punta di centraggio al cobalto per fresa a tazza Clic II

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Blister con cartoncino

Altezza (cm) : 18,3
 Lunghezza (cm) : 12,2
 Profondità (cm) : 9,5
 Peso netto (kg) : 0,338
 Peso lordo (kg) : 0,382



Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 23
 Lunghezza (cm) : 33,2
 Profondità (cm) : 19,7
 Peso netto (kg) : 3,056
 Peso lordo (kg) : 3,24



Confezionamento 2



Cartone

Altezza (cm) : 40
 Lunghezza (cm) : 60
 Profondità (cm) : 40
 Peso netto (kg) : 12,96
 Peso lordo (kg) : 14,16



Confezionamento 3



Pallet

Altezza (cm) : 135
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 80
 Peso netto (kg) : 169,968
 Peso lordo (kg) : 184,968

