Sega a campana CLIC II bimetallo Ø 68 mm



Caratteristiche

Profondità di taglio *(mm)* **:** ***44***
Velocità consigliata per acciaio *(tr/min)* **:** ***170-110***
Acciaio inossidabile *(tr/min)* **:** ***85-55***
Velocità consigliata per legno e PVC *(tr/min)* **:** ***2000-1500***

Materiali

- Metallo
- Legno
- Pannello di gesso
- Inox

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo
Articoli consegnati senza albero né punta di centraggio.

Specifiche tecniche
Materiale: acciaio HSS 8% cobalto.
Numero di denti per pollice: 4/6.

Consigli
Non usare il prodotto con la percussione.


Applicazioni
Perfetti per lavorare con acciaio, ghisa, alluminio (legato e non legato), metalli non ferrosi, cartongesso e legno naturale e duro.


Modalità d'uso
1. Prodotto da montare su un albero per seghe a tazza CLIC II BIZ 780 150 o BIZ 780 151.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Durezza: 65-67HRC.
Diametro e velocità di utilizzo alla pagina seguente.

ACCESSORI


Alberi per frese a tazza Clic II


Punta di centraggio al cobalto per frese a tazza Clic II

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio

Blister con cartoncino
Altezza (cm) : 16,6
Lunghezza (cm) : 10,5
Profondità (cm) : 8
Peso netto (kg) : 0,221
Peso lordo (kg) : 0,253
3 700882 116901

Confezionamento 1

x 10
Cartone
Altezza (cm) : 23
Lunghezza (cm) : 33,2
Profondità (cm) : 19,7
Peso netto (kg) : 2,21
Peso lordo (kg) : 2,914
3 700882 119575

Confezionamento 2

x 40
Cartone
Altezza (cm) : 40
Lunghezza (cm) : 60
Profondità (cm) : 60
Peso netto (kg) : 8,84
Peso lordo (kg) : 13,164
3 700882 119599

Confezionamento 3

x 480
Pallet
Altezza (cm) : 135
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso netto (kg) : 106,08
Peso lordo (kg) : 180,97
3 700882 119629