

Sega a campana CLIC II multimateriale Ø 85 mm



Caratteristiche

Velocità consigliata per pannelli in legno e truciolare (tr/min) : 300

Velocità consigliata per piastrelle (tr/min) : 250

Materiali

- ✓ Cemento cellulare
- ✓ Legno
- ✓ Pannello di gesso
- ✓ Mattone vuoto
- ✓ Mattone pieno

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

Articoli consegnati senza albero né punta di centraggio.

Specifiche tecniche

Profondità del taglio (mm): 59.
Inserti in carburo di tungsteno.
Solchi ampi per espulsione.

Consigli

Non usare il prodotto con la percussione.

Applicazioni

Perfetti per legno duro e naturale, cartongesso, lastre, piastrelle e piccoli pannelli di cartongesso, mattone forato, mattone pieno, tegole e calcestruzzo aerato (cemento cellulare), ecc.
Non indicati per cemento e per materiali edili quali blocchi di cemento.

Modalità d'uso

1. A seconda del materiale da forare, da montare su un albero per sega a tazza CLIC II BIZ 780 150 o BIZ 780 151 e munito di punta di centraggio BIZ 780 153 o BIZ 780 154.

ACCESSORI



Alberi per frese a tazza
Clic II



Punta di centraggio al
cobalto per frese a
tazza Clic II



Punta di centraggio al
carburo di tungsteno
per frese a tazza Clic II

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Blister con cartoncino

Altezza (cm) : 18,3
Lunghezza (cm) : 12,2
Profondità (cm) : 9,5
Peso netto (kg) : 0,396
Peso lordo (kg) : 0,43



3 700420 341840

Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 23
Lunghezza (cm) : 33,2
Profondità (cm) : 19,7
Peso netto (kg) : 1,72
Peso lordo (kg) : 1,904



3 700420 342038

Confezionamento 2



Cartone

Altezza (cm) : 40
Lunghezza (cm) : 60
Profondità (cm) : 40
Peso netto (kg) : 6,336
Peso lordo (kg) : 7,38



3 700420 342359

Confezionamento 3



Pallet

Altezza (cm) : 135
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso netto (kg) : 76,032
Peso lordo (kg) : 39,52



3 700420 346678