

Albero SDS+ per seghe a campana CLIC II con punta HSS 120 mm



Caratteristiche

Stinco : **SDS+**
 Ø punta (mm) : **6.35**
 Angolo di punta (°) : **135**
 Lunghezza totale (mm) : **120**
 Materiale : **HSS (acciaio rapido)**
 Diametro (Inches) : **1/4**
 (Inches) : **4-3/4**

Materiali

- Metallo
- Legno
- Pannello di gesso
- Inox

INFORMAZIONI GENERALI

■ Descrittivo

Munite di default di una punta di centraggio HSS cobalto BIZ 780 153.

■ Consigli

- Frese a tazza CLIC II bimetallo: utilizzare la punta fornita.
- Frese a tazza CLIC II multimateriale: **a seconda dei materiali da forare**, utilizzare la punta fornita o la punta di centraggio BIZ 780 154.
- Frese a tazza CLIC II diamante: togliere la punta fornita.

■ Applicazioni

Per tutte le Frese a tazza CLIC II da Ø 14 a 210 mm.

■ Modalità d'uso

1. Senza percussione.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

■ Imballaggio



Blister con cartoncino

Altezza (cm) : 25,5
 Lunghezza (cm) : 7,4
 Profondità (cm) : 4,5
 Peso netto (kg) : 0,183
 Peso lordo (kg) : 0,208



3 700420 341857

■ Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 11,5
 Lunghezza (cm) : 27,2
 Profondità (cm) : 15,7
 Peso netto (kg) : 1,248
 Peso lordo (kg) : 1,34



3 700420 342069

■ Confezionamento 2



Cartone

Altezza (cm) : 40
 Lunghezza (cm) : 60
 Profondità (cm) : 40
 Peso netto (kg) : 14,274
 Peso lordo (kg) : 16,724



3 700420 342380

■ Confezionamento 3



Pallet

Altezza (cm) : 135
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 80
 Peso netto (kg) : 171,288
 Peso lordo (kg) : 227,412



3 700420 346708