

Rilevatore di tensione



Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche

Norma di sicurezza: CAT III 1000 V
Intervallo di misura: da 12 a 1000 V AC
Intervallo di tensione: da 50 V AC a 1000 V AC (50/60 Hz)
Lampada LED rossa lampeggiante e allarmi acustici.
La luce blu indica la prossimità di una fonte di tensione
Uso interno
IEC 61010-1
Con 2 pile 1,5 V AAA in dotazione

Applicazioni

Verifica la presenza di tensione in cavi, prese, interruttori, morsettiere, fusibili senza contatto diretto con il connettore spelato.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Blister con cartoncino

Altezza (cm) : 20,5
Lunghezza (cm) : 11
Profondità (cm) : 4
Peso netto (kg) : 0,055
Peso lordo (kg) : 0,138



Confezionamento 1



x 10

Cartone

Altezza (cm) : 27,5
Lunghezza (cm) : 9,5
Profondità (cm) : 27,5
Peso netto (kg) : 1,38
Peso lordo (kg) : 1,48



Confezionamento 2



x 100

Cartone

Altezza (cm) : 50,5
Lunghezza (cm) : 29
Profondità (cm) : 57
Peso netto (kg) : 13,8
Peso lordo (kg) : 14,8



Confezionamento 3



x 600

Pallet

Altezza (cm) : 129
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 87
Peso netto (kg) : 88,8
Peso lordo (kg) : 109,8

