Tester di tensione



Caratteristiche

Norma di sicurezza : ***CAT III 690V/CAT IV 600 V***

Rilevamento di tensione AC / DC *(V)* **:** ***6V-690VAC/DC***

Frequenza *(Hz)* **:** ***50/60***

Marchi di conformità

Norme

- EN 61010-1: 2010+A1 2019; EN IEC 61010-2,33: 2021+A11: 2021; EN 61243-3: 2014, EN IEC 61326-1: 2021; EN IEC 61326-2-2: 2021
- IP 65

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

Misura la tensione continua e alternata.
Indicazione della tensione alternata trifase.
Misura della frequenza.
Test RCD.
Test di continuità.
Test delle punte.

Specifiche tecniche

• Test della rotazione (corrente alternata trifase): intervallo di tensione 57-400 V e intervallo di frequenza 50-60 Hz.
• Intervallo temperatura di funzionamento (°C): da -15 a +45.
• Intervallo temperatura di stoccaggio (°C): da -20 a +60.
• Intervallo umidità di lavoro: ≤85% HR.
• Classe di protezione da sovratensione: CAT III 690 V CAT IV 600 V.
• Classe inquinamento: 2.
• Peso (g): 295 (batterie incluse).
• Dimensioni (mm): 272 x 85 x 31.
• Batterie IEC LR03 (AAA) (x 2).
• Intervallo automatico: intervallo completo.
• Illuminazione: intervallo completo.
• Indicazione bassa tensione batteria (V): circa 2,4.
• Indicazione superamento intervallo (V): circa 750.
• Modalità standby automatico: corrente in standby <10µA.
• Modalità silenziosa.
• Retroilluminazione.
• Schermo LCD (tensione): 6~690 V.
• Schermo LCD (frequenza): 40~400 Hz.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Blister con cartoncino

Altezza (cm) : 4,8
Lunghezza (cm) : 35,5
Profondità (cm) : 17
Peso netto (kg) : 0,34
Peso lordo (kg) : 0,43

3 700882 189141

Confezionamento 1



x 20

Cartone

Altezza (cm) : 36,5
Lunghezza (cm) : 41,5
Profondità (cm) : 38
Peso netto (kg) : 6,8
Peso lordo (kg) : 10

3 700882 191540

Confezionamento 2



x 300

Pallet

Altezza (cm) : 124
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso netto (kg) : 102
Peso lordo (kg) : 165

3 700882 191557