

Sega a tazza CLIC II, bimetallo, Ø 64 mm



Caratteristiche

Profondità di taglio (mm): **44**

Velocità consigliata per acciaio (tr/min):
170-110

Acciaio inossidabile (tr/min): **85-55**

Velocità consigliata per legno e PVC (tr/min):
2000-1500

Materiali

- Metallo
- Legno
- Pannello di gesso
- Inox

INFORMAZIONI GENERALI

■ Descrittivo

Articoli consegnati senza albero né punta di centraggio.

■ Specifiche tecniche

Materiale: acciaio HSS 8% cobalto.

Numero di denti per pollice: 4/6.

■ Consigli

Non usare il prodotto con la percussione.

■ Applicazioni

Perfetti per lavorare con acciaio, ghisa, alluminio (legato e non legato), metalli non ferrosi, cartongesso e legno naturale e duro.

■ Modalità d'uso

1. Prodotto da montare su un albero per seghe a tazza CLIC II BIZ 780 150 o BIZ 780 151.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Durezza: 65-67HRC.

Diametro e velocità di utilizzo alla pagina seguente.

ACCESSORI



Alberi per fresa a tazza
Clic II



Punta di centraggio al
cobalto per fresa a
tazza Clic II

 INFORMAZIONI LOGISTICHE Imballaggio

Blister con cartoncino

Altezza (cm) : 16,6
Lunghezza (cm) : 10,5
Profondità (cm) : 8
Peso netto (kg) : 0,219
Peso lordo (kg) : 0,251



3 700882 171146

 Confezionamento 1

Cartone

Altezza (cm) : 23
Lunghezza (cm) : 33,2
Profondità (cm) : 19,7
Peso netto (kg) : 2,51
Peso lordo (kg) : 2,694



3 700882 171399

 Confezionamento 2

Cartone

Altezza (cm) : 40
Lunghezza (cm) : 60
Profondità (cm) : 40
Peso netto (kg) : 10,776
Peso lordo (kg) : 12,284



3 700882 172181

 Confezionamento 3

Pallet

Altezza (cm) : 135
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso netto (kg) : 147,408
Peso lordo (kg) : 170,408



3 700882 172655