

Disco diamantato per calcestruzzo per calcestruzzo Biz' Calcestruzzo 125 mm

Taglio rapidissimo!



Vantaggi

- Dissipazione rapida del calore.
- Eccellente evacuazione delle particelle di taglio.

Materiali

- ∅ Materiali pieni
- ∅ Materiali vuoti
- ∅ Cemento
- ∅ Cemento armato
- ∅ Mattone pieno
- ∅ Pietra
- ∅ Granito

Norme

- ∅ EN 13236

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

Disco diamantato a segmenti con saldatura laser.
Lamiera ventilata, per un migliore raffreddamento.
Label oSa.

Specifiche tecniche

Alesaggio 22.23.

Consigli

Taglio a secco o ad umido.
Per smerigiatrice a disco.

Applicazioni

Calcestruzzo, cemento armato, blocco di cemento.
Mattone pieno.
Pietra naturale, granito.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Cartone

Altezza (cm) : 0,7
Lunghezza (cm) : 13
Profondità (cm) : 13
■ Peso netto (kg) : 0,14
■ Peso lordo (kg) : 0,16



Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 25
Lunghezza (cm) : 30
Profondità (cm) : 20
■ Peso netto (kg) : 7,5
■ Peso lordo (kg) : 8

