

Sverniciatore termico cablato, 2.000 W, 350-550 °C



Vantaggi

- 2 livelli di calore a scelta.
- Manico a forma di pistola con proteggi-mano.

Marchi di conformità



Norme

EN 60335-1: 2002
+A1: 2004 + A2: 2006
+ A11: 2004 + A12:
2006 + A13: 2008 +
A14: 2010 + A15:
2011; EN 60335-2-
45: 2002 + A1: 2008
+ A2: 2012; EN
62233: 2008

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

Viene consegnato con una valigetta di plastica per lo stoccaggio e il trasporto, insieme ai seguenti accessori:

- Ugello riflettente.
- Ugello di riduzione.
- Ugello con getto largo.
- Ugello deflettore.
- Raschietto.

Specifiche tecniche

Potenza max. (W): 2.000.
Temperatura (°C): 350 (livello I), 550 (livello II).
Flusso d'aria (L/min.): 250 (livello I), 550 (livello II).
Lunghezza del cavo (m): 1.8.

Applicazioni

Per riscaldare guaine termorestringenti, manicotti in plastica e gomma.
Per effettuare lavori idraulici come saldature di tubi di rame, sbrinamento di tubi congelati, ecc.
Per sverniciare e asciugare la vernice su supporti in legno.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Ricambi non disponibili

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Scatola di plastica

Altezza (cm) : 10,8
Lunghezza (cm) : 29
Profondità (cm) : 28,5
Peso netto (kg) : 1,875
Peso lordo (kg) : 2,125



Confezionamento 1



x 4

Cartone

Altezza (cm) : 32
Lunghezza (cm) : 45
Profondità (cm) : 30
Peso netto (kg) : 7,5
Peso lordo (kg) : 8,5



Confezionamento 2



x 64

Pallet

Altezza (cm) : 130
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso netto (kg) : 120
Peso lordo (kg) : 156

