

Hartmetall-Zentrierbohrer 120 mm für CLIC II Lochsägen



Technische Daten

Griff : **Zylindrisch**
 Ø (mm) : **6.35**
 Gesamtlänge (mm) : **120**

Materialien

- ☑ Casbeton
- ☑ Hohlziegel
- ☑ massiver Ziegel

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Beschreibung
Zylinderschaft.

Verwendungsart
1. Wird mit einem Inbusschlüssel mit 2,5 mm Ø an der Welle befestigt.

LOGISTIKINFORMATION(EN)

Verpackung



Blister mit Kartonage

Höhe (cm) : 20,6
 Länge (cm) : 5,5
 Tiefe (cm) : 1,6
 Nettogewicht (kg) : 0,026
 Bruttogewicht (kg) : 0,04



Überverpackung 1



x 12

Karton

Höhe (cm) : 11,5
 Länge (cm) : 27,2
 Tiefe (cm) : 15,7
 Nettogewicht (kg) : 0,48
 Bruttogewicht (kg) : 0,572



Überverpackung 2



x 156

Karton

Höhe (cm) : 40
 Länge (cm) : 60
 Tiefe (cm) : 40
 Nettogewicht (kg) : 4,056
 Bruttogewicht (kg) : 6,74



Überverpackung 3



x 1 872

Palette

Höhe (cm) : 135
 Länge (cm) : 120
 Tiefe (cm) : 80
 Nettogewicht (kg) : 48,672
 Bruttogewicht (kg) : 97,62

