



Acryl-Dichtmasse 300 ml weiß



Technische Daten

Farbe : *Weiss*  
Nettovolumen (ml) : 300

Vorteile

- Dauerelastisch.
- Korrodiert Metalle nicht.
- Gute Alterungs- und UV-Beständigkeit.
- Lackierbar.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Beschreibung**

Haftet ohne Grundierung auf Glas, Emaille, Keramik, Porzellan, Epoxidharz, Edelstahl, Polyester, eloxiertem Aluminium, lackiertem Holz und korrosionsfreien Metallen.

**Technische Details**

Temperaturbeständigkeit: -20 bis +75 °C.  
Anwendungstemperatur: +5 bis +40 °C.  
Glättungszeit: 5 min (23 °C und 55 % RL).  
Lagerung: 18 Monate in der verschlossenen Originalverpackung, zwischen +5 °C und +25 °C.

**Hinweis**

Nicht auf PE, PP, PTFE oder bitumenhaltigen Stoffen verwenden.

**Lebensdauer**

18 Monate.

**Anwendung(en)**

- Anschluss- und Abschlussfugen vor dem Lackieren.
- Schliessen von Rissen in Gips, Holz, Zement und Beton.
- Anschlussfugen im Bau und Zusammenfügen von Holz-, Alu- oder PVC-Teilen mit dem inneren Mauerwerk.
- Kleben und Verfugen von Gasbeton.

**Verwendungsart**

1. Fugenbreite: mindestens 4 mm/maximal 25 mm.

LOGISTIKINFORMATION(EN)

Verpackung



**Kartusche**

Höhe (cm) : 23  
Länge (cm) : 5  
Tiefe (cm) : 5  
Nettogewicht (kg) : 0,53  
Bruttogewicht (kg) : 0,53



Überverpackung 1



**Karton**

Höhe (cm) : 23,5  
Länge (cm) : 20  
Tiefe (cm) : 15  
Bruttogewicht (kg) : 6,36



x 12

Überverpackung 2



**Palette**

Höhe (cm) : 110  
Länge (cm) : 120  
Tiefe (cm) : 80



x 1248