

Aufladbarer 10 W LED-Strahler



Vorteile

- Lange Betriebsdauer für langwierige Arbeiten.
- Kompaktes, besonders platzsparendes Design.
- Drehbarer, magnetischer Bügel, kann auch mit Stativ benutzt werden..

Normen

☑ IP 20

Konformitätszeichen



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

■ Beschreibung

Aufladbarer 10 W LED-Strahler.

■ Technische Details

Leistung (W): 10.
 Lichtstrom (lm): 1100 (Modus: 100 %) oder 400 (Modus: 30 %).
 Farbtemperatur: 6000 K.
 Farbwiedergabeindex: 80.
 Strahl: 120°.
 Betriebstemperatur (°C): -20 bis +50.
 Materialien: Aluminium und Gummi.
 Um 180° drehbarer Bügel.
 Magnetbügel, kompatibel mit Stativ.
 Autonomie: 3 Std. (Modus: 100 %) oder 6 Std. (Modus: 100 %).
 Ladedauer (Std.): 6.
 Ladestandsanzeige.
 3,7-V-/4400-mAh-Lithiumbatterie.
 Ladegerät-Eingangsspannung: 100-240 V AC.
 Ladegerät-Ausgangsspannung: 5 V DC-1 A.
 Powerbank mit USB-Port.
 Mit Ladegerät und 1 m langem USB-/USB-C-Anschlusskabel.
 Gesamtgewicht (kg): 750.
 Abmessungen (cm): 16,5 x 19 x 4,5.

■ Hinweis

Den Akku für eine längere Lebensdauer immer komplett auf- bzw. entladen.

■ Anwendung(en)

Temporäre Baustellenbeleuchtung mit Batterie.

■ Verwendungsart

1. Lichtstrom-Auswahlknopf (100 % - 30 % - Aus).
2. In Betrieb, wenn das Produkt am Stromnetz angeschlossen ist.

WEITERE INFORMATIONEN

Ladeschutzindex: IP20.

LOGISTIKINFORMATION(EN)

Verpackung



Karton

Höhe (cm) : 23,5
Länge (cm) : 17,2
Tiefe (cm) : 5,4
Nettogewicht (kg) : 0,784
Bruttogewicht (kg) : 0,854



Überverpackung 1



x 6

Karton

Höhe (cm) : 40
Länge (cm) : 18
Tiefe (cm) : 17
Nettogewicht (kg) : 5,1
Bruttogewicht (kg) : 5,3



Überverpackung 2



x 12

Karton

Höhe (cm) : 41,5
Länge (cm) : 19,5
Tiefe (cm) : 36
Nettogewicht (kg) : 10,2
Bruttogewicht (kg) : 11,2



Überverpackung 3



x 336

Palette

Höhe (cm) : 100
Länge (cm) : 120
Tiefe (cm) : 80
Nettogewicht (kg) : 313,6
Bruttogewicht (kg) : 328,6

