



GaslötKolben 30-125 W



Vorteile

- 38 ml Speicher ermöglicht eine Nutzungsdauer von 3,5 Stunden in der mittleren Stellung.
- Durch Lösen des Metallrings verwandelt er sich in einen Brenner für Schrumpfschläuche.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technische Details

Leistung: 30-125 W.

Lötspitzentemperatur: 250-550 °C.

Verwendungsart

1. Erwärmungszeit: 15 Sek.


ZUBEHÖR



Kegelige Lötspitze



Reflektorblech



Ersatzdüse



Diffuseur de chaleur pour fer à souder à gaz

LOGISTIKINFORMATION(EN)

Verpackung



Blister mit Kartonage

Höhe (cm) : 3,4
 Länge (cm) : 30,6
 Tiefe (cm) : 10,3
 📦 Nettogewicht (kg) : 0,15
 📦 Bruttogewicht (kg) : 0,2



Überverpackung 1



Karton

Höhe (cm) : 31,51
 Länge (cm) : 21,82
 Tiefe (cm) : 20
 📦 Nettogewicht (kg) : 1,8
 📦 Bruttogewicht (kg) : 2,88



Überverpackung 2



Karton

Höhe (cm) : 35,2
 Länge (cm) : 46,1
 Tiefe (cm) : 42,6
 📦 Nettogewicht (kg) : 7,2
 📦 Bruttogewicht (kg) : 12,6



Überverpackung 3



Palette

Höhe (cm) : 100
 Länge (cm) : 120
 Tiefe (cm) : 82
 📦 Nettogewicht (kg) : 72
 📦 Bruttogewicht (kg) : 148,3

