

Crimpzange für isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen, Querschnitt 0.25-16 mm²



Technische Daten

Empreintes sertissage :

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

■ Technische Details
Griffe aus PVC.

■ Anwendung(en)
Für isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen von 0.25 bis 16 mm².

LOGISTIKINFORMATION(EN)

Verpackung



Kunststoffdisplay

Höhe (cm) : 1,5
Länge (cm) : 25,5
Tiefe (cm) : 6,5
Nettogewicht (kg) : 0,25
Bruttogewicht (kg) : 0,26



Überverpackung 1



Karton

Höhe (cm) : 7
Länge (cm) : 27,8
Tiefe (cm) : 8,5
Nettogewicht (kg) : 1,52
Bruttogewicht (kg) : 1,64

x 6



Überverpackung 2



Karton

Höhe (cm) : 20
Länge (cm) : 36
Tiefe (cm) : 36
Nettogewicht (kg) : 30
Bruttogewicht (kg) : 8,5

x 30



Überverpackung 3



Palette

Höhe (cm) : 88
Länge (cm) : 80
Tiefe (cm) : 60
Nettogewicht (kg) : 119
Bruttogewicht (kg) : 138

x 480

