

Set BIZ'GEL Box 100 zur Abdichtung von Anschlüssen in einer Abzweigdose 100 x 100 mm



Technische Daten

Abmessungen (mm): **100 x 100 x 50**
 Gewinde : **ISO/M 25**
 Ø Kabel (mm) : **11-18**
 Nettovolumen (l) : **420**

Normen

☑ IP 68

Vorteile

- Kein Verfallsdatum.
- Nicht toxisch.
- Wiederholt zugänglich.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Beschreibung

Gebrauchsfertiger Verbindungssatz mit Gel und Abzweigdose.

Technische Details

Installationstemperatur: +0 bis +40 °C.
 Anwendungstemperatur: +90 °C.
 Vernetzung: 10 Minuten bei 23 °C.

Hinweis

Für eine optimale Aushärtung wird dringend empfohlen, das Biz'Gel bei einer Temperatur von ungefähr 23 °C zu mischen.
 Wird das Produkt bei niedrigeren Temperaturen präpariert, verlängert sich die Aushärtungsdauer.

Anwendung(en)

Satz bestehend aus:

- 1 Abzweigdose.
- 3 Stopfbuchsen.
- 3 Stopfbuchsen.
- 5 Kappen.

Geeignet für Verbindungen von automatisierten Vorrichtungen im Außenbereich, Gegensprechanlagen, Elektroanlagen im Außenbereich usw.

Geeignet für unterirdische und Unterwasser-Anlagen.

Geeignet für horizontale und vertikale Anlagen.

LOGISTIKINFORMATION(EN)

Verpackung



Karton

Höhe (cm) : 7,2
 Länge (cm) : 31,5
 Tiefe (cm) : 7,2
 ⚖ Nettogewicht (kg) : 0,639
 ⚖ Bruttogewicht (kg) : 0,765



Überverpackung 1



Karton

Höhe (cm) : 44
 Länge (cm) : 50
 Tiefe (cm) : 38
 ⚖ Nettogewicht (kg) : 0,5
 ⚖ Bruttogewicht (kg) : 14,27



x 18

Überverpackung 2



Palette

Höhe (cm) : 105
 Länge (cm) : 80
 Tiefe (cm) : 120
 ⚖ Nettogewicht (kg) : 26
 ⚖ Bruttogewicht (kg) : 140,16



x 144