



Abisolierzange 160 mm für Kabel Ø 5-10 mm<sup>2</sup> isoliert 1000V, Premium



Technische Daten

Länge (mm): **160**  
 Gesamtgewicht (g): **165**  
 Abisoliervermögen : **Ø 5 mm/10 mm<sup>2</sup>**  
 Härte der Schneiden (HRC): **46**

Normen

☑ IEC 60900: 2018

Vorteile

- Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit dank der Chrombeschichtung.

Konformitätszeichen



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technische Details

Verchromt.  
 Griffe aus ergonomischem und griffigem Bi-Material.  
 Öffnungsfeder.  
 Einstellbarer Anschlag.

Anwendung(en)

Zum Abisolieren von Einzel- und Mehrfachleitern mit feinen Drähten.

LOGISTIKINFORMATION(EN)

Verpackung



No packaging

Höhe (cm) : 3,2  
 Länge (cm) : 16,7  
 Tiefe (cm) : 6,5  
 ⚖️ Nettogewicht (kg) : 0,163  
 ⚖️ Bruttogewicht (kg) : 0,171



Überverpackung 1



Karton

Höhe (cm) : 9  
 Länge (cm) : 25,5  
 Tiefe (cm) : 12  
 ⚖️ Nettogewicht (kg) : 1,24  
 ⚖️ Bruttogewicht (kg) : 1,3



Überverpackung 2



Karton

Höhe (cm) : 20  
 Länge (cm) : 36  
 Tiefe (cm) : 36  
 ⚖️ Nettogewicht (kg) : 26,5  
 ⚖️ Bruttogewicht (kg) : 8,5



Überverpackung 3



Palette

Höhe (cm) : 111  
 Länge (cm) : 80  
 Tiefe (cm) : 60  
 ⚖️ Nettogewicht (kg) : 110  
 ⚖️ Bruttogewicht (kg) : 116

