

## Wasserpumpenzange 250 mm 1000 V isoliert, Premium



## Technische Daten

Länge (mm) : 250  
 Gesamtgewicht (g) : 330  
 Einstellpositionen : 7  
 Öffnungsweite (mm) : 10-36

## Normen

IEC 60900: 2018

## Vorteile

- Die Verchromung garantiert einen hervorragenden Rostschutz.

## Konformitätszeichen



## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

## Technische Details

Durchgestecktes Gelenk.  
 Verchromt.  
 Zweikomponenten-Griffe.

## LOGISTIKINFORMATION(EN)

## Verpackung



## No packaging

Höhe (cm) : 3,2  
 Länge (cm) : 25,2  
 Tiefe (cm) : 6,5  
 Nettogewicht (kg) : 0,423  
 Bruttogewicht (kg) : 0,431



3 700420 309451

## Überverpackung 1



## Karton

Höhe (cm) : 10,5  
 Länge (cm) : 35  
 Tiefe (cm) : 11  
 Nettogewicht (kg) : 2,6  
 Bruttogewicht (kg) : 2,7



3 700420 391784

## Überverpackung 2



## Karton

Höhe (cm) : 25  
 Länge (cm) : 36  
 Tiefe (cm) : 36  
 Nettogewicht (kg) : 27,5  
 Bruttogewicht (kg) : 13,5



3 701395 151717

## Überverpackung 3



## Palette

Höhe (cm) : 111  
 Länge (cm) : 80  
 Tiefe (cm) : 60  
 Nettogewicht (kg) : 114  
 Bruttogewicht (kg) : 120



3 700882 100436