

Schmiergel BIZ'LUB für Kabel und Drähte



Vorteile

- Nicht entzündlich, nicht korrosiv, nicht toxisch.
- Anwendung an Stark- und Schwachstromkabeln.
- Hohe Schmierfähigkeit.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technische Details

- PH-neutral (6,5 +/- 0,5).
- Anwendungstemperatur: -5 °C bis +82 °C (gefriert bei -5 °C).
- Lagerungstemperatur: +4 °C bis +40 °C.
- Dichte: 1.010 +/- 0.01 g/ml.
- Viskosität: 3400 +/- 200 cps.
- Rückstand: 12 %.
- Nettovolumen: 1 l.

Lebensdauer

5 Jahre.

Anwendung(en)

Zum einfacheren Ziehen von Drähten und Kabeln durch Rohre, Kabelkanäle und elektrische Zuleitungen.

Verwendungsart

1. In feuchtem Zustand nicht unter Spannung setzen.

LOGISTIKINFORMATION(EN)

Verpackung



Kunststoffflasche

Höhe (cm) : 29
Länge (cm) : 8
Tiefe (cm) : 8
Nettogewicht (kg) : 1,03
Bruttogewicht (kg) : 1,08



Überverpackung 1



Karton

Höhe (cm) : 31
Länge (cm) : 34,5
Tiefe (cm) : 26,5
Nettogewicht (kg) : 12,36
Bruttogewicht (kg) : 13,41

x 12.00



Überverpackung 2



Palette

Höhe (cm) : 110
Länge (cm) : 120
Tiefe (cm) : 80
Nettogewicht (kg) : 333,72
Bruttogewicht (kg) : 377,07



x 324.00