

Set aus 3 ICTA-Rohrzügen Ø 16, 20 und 25 mm



Vorteile

- Schnell: 5 Sekunden reichen für die Anbringung bzw. Entfernung.
- Keine zusätzlichen Löcher in der Wand zum Lokalisieren des Rohres.
- Keine zusätzlichen Löcher in den Rohren.
- Kompatibel mit allen gängigen ICTA-Rohrmarken.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Beschreibung**

Enthält 3 Rohrzüge (16/20/25 mm).

**Technische Details**

- Zugfestigkeit von 20 bis 45 kg je nach Modell.

**Hinweis**

Die Verbindung von Rohrzug und Zugring garantiert ein perfektes Ziehen Ihrer Rohre.

**Anwendung(en)**

Zum Ziehen von Rohren.

**Verwendungsart**

1. In das Rohr einführen und am Seil ziehen, um dieses zu fixieren.
2. Ein einfacher Druck in die Gegenrichtung ermöglicht das Herausziehen.

LOGISTIKINFORMATION(EN)

Verpackung



**Plastikbeutel mit Blister**

Höhe (cm) : 2  
Länge (cm) : 18  
Tiefe (cm) : 10  
Nettogewicht (kg) : 0,1  
Bruttogewicht (kg) : 0,11



Überverpackung 1



x 8

**Karton**

Höhe (cm) : 20  
Länge (cm) : 16  
Tiefe (cm) : 12  
Nettogewicht (kg) : 0,8  
Bruttogewicht (kg) : 0,88



Überverpackung 2



x 64

**Karton**

Höhe (cm) : 24  
Länge (cm) : 43  
Tiefe (cm) : 31  
Nettogewicht (kg) : 8,4  
Bruttogewicht (kg) : 8,8

