LED-Projektor 25W 230V SCHUKO 2500 LM

Starke Leuchtkraft in kompaktem Design.

Vorteile

- Lichtstrom-Einstellrad für die gewünschte Beleuchtung.
- Kompaktes Design für minimalen Platzbedarf.
- Transportgriff.

Normen

- EN60598-1
- IP 54, IK 7

Konformitätszeichen

CE

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Beschreibung
LED-Baustellenscheinwerfer mit Kabel, kompakt, dimmbar und leistungsstark.

Technische Details
Leistung: 25 W.
Lichtstrom: von 2500 lm (100 %) bis 250 lm (10 %) mit Leuchtanzeige.
Farbtemperatur: 5700 K.
Farbwiedergabeindex: CRI ≥ 80.
Strahl: 120°.
Fallsicherheit aus 1 m Höhe.
Betriebstemperatur: –10 °C bis +40 °C.
Materialien: Rumpf aus Aluminium, Belag aus Nylon und PU.
Ausrichtbarer Bügel: 90°.
Bügel kompatibel mit Stativ (BIZ 625 016).
Kabeltyp: H05RN-F 3G/1.0 mm².
Kabellänge 3 m.
Elektrische Eingangswerte: 220/240 V AC, 50/60 Hz
Zusatzstecker: 1 Stecker, max. 2200 W, 10 A.
Gesamtgewicht: 1.8 kg.

Anwendung(en)
Kabelgebundene zeitweise Baustellenbeleuchtung innen und außen.

Verwendungsart
1. Zum Ein- oder Ausschalten die Power-Taste an der Rückseite des Produkts 2 Sekunden lang gedrückt halten.
2. Aufstellung auf dem Boden oder einem Stativ.

WEITERE INFORMATIONEN

Abmessungen: 225 x 178 x 93,5 mm.
Lagertemperatur: –20 °C bis 50 °C.

LOGISTIKINFORMATION(EN)

Verpackung

Karton

Höhe (cm) : 28,8
Länge (cm) : 28
Tiefe (cm) : 11,5
Nettogewicht (kg) : 1,7
Bruttogewicht (kg) : 2,02

3 700882 198495

Überverpackung 1

x 4

Karton

Höhe (cm) : 30,5
Länge (cm) : 48,5
Tiefe (cm) : 29,5
Nettogewicht (kg) : 6,8
Bruttogewicht (kg) : 8,48

3 700882 198969

Überverpackung 2

x 72

Palette

Höhe (cm) : 105,5
Länge (cm) : 120
Tiefe (cm) : 80
Nettogewicht (kg) : 122,4
Bruttogewicht (kg) : 166,64

3 700882 199010