

Wiederaufladbarer 40 W LED-Projektor 4000 LM**Wiederaufladbarer Scheinwerfer mit 2 Anwendungen in 1 Gerät.****Vorteile**

- Lichtstrom-Einstellrad für die gewünschte Beleuchtung.
- Batterieanzeige für die verbleibende Autonomie des Leuchtkörpers.
- Übergang von gerichtetem Strahl zu diffuser Beleuchtung mit der 360°-Laterne (BIZ 625 043).

Normen

☉ IP 65, IK 07

Konformitätszeichen

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Beschreibung

Wiederaufladbarer LED-Baustellenscheinwerfer, kompakt, dimmbar und mit großer Autonomie.

Technische Details

Leistung (W): 40.
 Lichtstrom (lm): von 4000 (100 %) bis 400 (10 %) mit Leuchtanzeige.
 Farbtemperatur: 5700 K.
 Farbwiedergabeindex: ≥ 80 .
 Beleuchtung: 120°.
 Beständigkeit gegen Stürze aus 1 m Höhe.
 Betriebstemperatur: -10° C bis +40° C.
 Material: Aluminiumkörper, Nylon- und Polyurethanbeschichtung.
 Schwenkbarer Bügel: 120°.
 Bügel kompatibel mit Stativ BIZ 625 016 und BIZ 625 053.
 Betriebsdauer von 1 h +/-10 % (4000 lm) bis 7 h +/- 10 % (400 lm) mit Leuchtanzeige.
 Ladezeit (h): 2.
 Li-Ion-Akku 11,1 V, 2600 mAh.
 Ladegerät Eingangsspannung: 100–240 V AC, 50/60 Hz.
 USB-Powerbank -Port: 5 V DC, max. 1 A
 Lieferung mit Stromkabel H05RN - F 2G 1,0 mm².
 Kabellänge (m): 5.
 Kompatibel mit der 360°-Lanterne BIZ 625 043, nicht im Lieferumfang enthalten (max. Lichtstrom = 3400 Lm).
 Lagertemperatur: -20° C bis +50° C.
 Gesamtgewicht (kg): 2,8.
 Maße (cm): 28 x 22 x 8,5.

Hinweis

Für längere Batteriebensdauer die Batterie vollständig aufladen und entladen.
 Netzanschluss möglich.

Anwendung(en)

Zeitweise Baustellenbeleuchtung innen und außen mit Batterie.

Verwendungsart

1. Zum Ein- oder Ausschalten die Power-Taste an der Rückseite des Produkts 2 Sekunden lang gedrückt halten.
2. Zum Einschalten dieser Funktion die Powerbank-Taste drücken.
3. Aufstellung auf dem Boden oder einem Stativ.

LOGISTIKINFORMATION(EN)

Verpackung



Karton

Höhe (cm) : 42,3
 Länge (cm) : 25,8
 Tiefe (cm) : 11,5
 Nettogewicht (kg) : 2,62
 Bruttogewicht (kg) : 3,04



Überverpackung 1



Karton

Höhe (cm) : 44
 Länge (cm) : 37
 Tiefe (cm) : 27,5
 Nettogewicht (kg) : 7,86
 Bruttogewicht (kg) : 9,67



Überverpackung 2



Palette

Höhe (cm) : 102
 Länge (cm) : 120
 Tiefe (cm) : 80
 Nettogewicht (kg) : 125,76
 Bruttogewicht (kg) : 168,72

