

Wiederaufladbarer LED-Stirnlampe mit Bewegungsmelder

Wiederaufladbar und mit Freihandfunktion.



Vorteile

- Die Freihandfunktion ermöglicht eine einfache und schnelle Anwendung.
- Magnethalter zur Verwendung der Stirnlampe ohne Kopfband.
- Rutschfestes Kopfband für einfache Befestigung am Helm.

Normen

☉ IP 54, IK 07

Konformitätszeichen



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Beschreibung

Kompakte wiederaufladbare Stirnlampe mit Bewegungsmelder.

Technische Details

Leistung: 5 W.

Lichtstrom: 480 lm (breiter Strahl + Spotstrahl) bis 300 lm (breiter Strahl oder Spotstrahl allein).

Farbtemperatur: 4000 K.

Farbwiedergabeindex: ≥ 80 .

Strahl: Spot (40°) und breit (120°).

Material: PC.

Betriebstemperatur: -20 °C bis +45 °C.

Um 60° ausrichtbare Grundplatte.

Magnetische Grundplatte.

Autonomie: 1,5 St. (breiter Strahl + Spotstrahl) bis 3,5 St. (breiter Strahl oder Spotstrahl allein).

Ladedauer: 3 St.

3,7-V-/1400-mAh-Lithiumbatterie.

Ladegerät-Eingangsspannung

Mit rutschfestem, elastischem Kopfband.

Umfang des Kopfbands: von 12 cm bis 22 cm.

Mit 1 m langem USB-/Mikro-USB-Anschlusskabel.

Gesamtgewicht: 0,1 kg.

Abmessungen (cm): 6 x 3,5 x 3,5.

Hinweis

Für längere Batterielevensdauer die Batterie vollständig aufladen und entladen.

Anwendung(en)

Inspektions- und Sicherheitsbeleuchtung.

Verwendungsart



1. Einmal drücken = Spotstrahl.
2. Zweimal drücken = breiter Strahl.
3. Dreimal drücken = Spotstrahl + breiter Strahl.
4. Viermal drücken = Stirnlampe aus.
5. Speicherfunktion nach 2 Sekunden.
6. Bei leuchtendem Strahl die Bewegungsmeldertaste drücken. Die Freihandfunktion wird aktiviert. Das Ein- und Ausschalten der Stirnlampe erfolgt, indem die Hand zweimal vor der Optik entlang bewegt wird. Um diese Funktion zu deaktivieren, genügt es, die Bewegungsmeldertaste erneut zu drücken.

 LOGISTIKINFORMATION(EN)

 Verpackung



Karton



Höhe (cm) : 9,3
Länge (cm) : 9,5
Tiefe (cm) : 5
 Nettogewicht (kg) : 0,11
 Bruttogewicht (kg) : 0,138



 Überverpackung 1



Karton

Höhe (cm) : 16
Länge (cm) : 20
Tiefe (cm) : 19,5
 Nettogewicht (kg) : 1,6
 Bruttogewicht (kg) : 1,8





x 12

 Überverpackung 2



Karton

Höhe (cm) : 34
Länge (cm) : 40,5
Tiefe (cm) : 21,5
 Nettogewicht (kg) : 7,2
 Bruttogewicht (kg) : 7,5





x 48

 Überverpackung 3



Palette

Höhe (cm) : 100
Länge (cm) : 120
Tiefe (cm) : 80
 Nettogewicht (kg) : 180
 Bruttogewicht (kg) : 195



x 1 152