

## Metalen plug voor diverse materialen met 1 schroef 6 x 60 mm (x 40)



### Kenmerken

**Boor Ø (mm): 10**  
**Trekweerstand beton (daN\*): 80**  
**Schuifsterkte beton (daN\*): 170**  
**Trekweerstand holle baksteen (daN\*): 55**  
**Afschuifsterkte holle baksteen (daN\*): 110**  
**Verpakt per doos : 40**

### Materialen

- ☑ Vol materiaal
- ☑ Hol materiaal
- ☑ Beton

### Voordelen

- Montage in massieve en holle materialen.

## ALGEMENE INFORMATIE

### Omschrijving

Expansiepluggen door aandraaien in holle ondergronden en uitzetting in massieve ondergronden.

### Technische details

Voorzien van een schroefdraad voor montage met spaanplaatschroeven, indien gewenst.  
Compatibel met tapbouten M6 x 60mm (BIZ 770 163)

### Toepassingen

Voor montage in holle of massieve cementblokken, baksteen + plamuur, beton en steen.  
Perfect geschikt voor de montage van kabelgoten, dekplaten, goten, ladders, airco's, radiatoren, enz.

### Gebruiksmethode

1. Gat boren met Ø 10 mm.
2. Inhameren.
3. Vastschroeven.

## LOGISTIEKE INFORMATIE

### Verpakking



#### Plastic doos

**Hoogte (cm) : 3,7**  
**Lengte (cm) : 22,6**  
**Diepte (cm) : 8**  
**Netto gewicht (kg) : 0,2073**  
**Bruto gewicht (kg) : 0,263**



### Omverpakking 1



#### Karton

**Hoogte (cm) : 14,5**  
**Lengte (cm) : 40**  
**Diepte (cm) : 29,6**  
**Netto gewicht (kg) : 3,3168**  
**Bruto gewicht (kg) : 4,565**



x 16

### Omverpakking 2



#### Pallet

**Hoogte (cm) : 100**  
**Lengte (cm) : 120**  
**Diepte (cm) : 80**  
**Netto gewicht (kg) : 159,2064**  
**Bruto gewicht (kg) : 241,12**



x 768