

Diamant klokboor KLIKSISTEEM II Ø 68 mm



Kenmerken

Ø (mm) : 68

Materialen

☑ Steen materiaal

Voordelen

- Diamantcoating voor een langere levensduur in de hardste tegels.
- Zijdellingse gleuven voor het afvoeren van boorpuin.


ALGEMENE INFORMATIE

- Technische details
Diamant coating.

- Toepassingen
Uiterst geschikt voor het boren van porselein tot klasse V.
Voor interieur, badkamer, keuken, of buiten, terras, enz.

- Gebruiksmethode
 1. Niet gebruiken als klopboor.
 2. Besproei het werkgebied regelmatig en constant met water om een schone boring en een lange levensduur van de klokboor te garanderen.
 3. Gebruik met een boor met de BIZ 780 150 schacht, waarbij de BIZ 780 153 centreerboor wordt verwijderd.

ACCESSOIRES




Houders voor klokbooren met Kliksysteem II



BOORMAL



WATERRESERVOIR



Centreerboor van carbid voor klokzagen Klik II

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Blister met kartonnen verpakking

Hoogte (cm) : 16,6
Lengte (cm) : 10,5
Diepte (cm) : 8
Netto gewicht (kg) : 0,18
Bruto gewicht (kg) : 0,18



Omverpakking 1



Karton

Hoogte (cm) : 23
Lengte (cm) : 33,2
Diepte (cm) : 19,7
Netto gewicht (kg) : 1,8
Bruto gewicht (kg) : 2,14

x 10



Omverpakking 2



Karton

Hoogte (cm) : 40
Lengte (cm) : 60
Diepte (cm) : 60
Netto gewicht (kg) : 7,2
Bruto gewicht (kg) : 9,296

x 40



Omverpakking 3



Pallet

Hoogte (cm) : 135
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80
Netto gewicht (kg) : 86,4
Bruto gewicht (kg) : 129,648

x 480

