

# Acrylkit wit 300 ml



## Kenmerken

Kleur : **Wit**  
 Netto volume (ml) : **300**

## Voordelen

- Blijvende elasticiteit.
- Tast metalen niet aan.
- Goede weerstand tegen veroudering door weersomstandigheden en U.V.
- Overschilderbaar.

## ALGEMENE INFORMATIE

### Omschrijving

Hecht zonder grondlaag aan ondergronden als glas, email, keramiek, tegels, epoxy, roestvast staal, polyester, geanodiseerd aluminium, beschilderd of gelakt hout en roestvaste metalen.

### Technische details

Weerstand tegen extreem hoge en lage temperaturen: -20 °C tot +75 °C.

Toepassingstemperatuur: +5 °C tot +40 °C.

Tijd voor gladstrijken: 5 min (23 °C en 55 % relatieve vochtigheid).

Bewaren: 18 maanden in de gesloten originele verpakking tussen +5 °C en +25 °C.

### Richtlijnen

Niet gebruiken op PE, PP, PTFE of teerhoudende materialen.

### Levensduur

18 maanden.

### Toepassingen

- Aansluit- en afwerkvoegen voor het schilderen.
- Stoppen van scheuren in gips, hout, cement en beton.
- Aansluitvoegen in de bouw en vastzetten van timmerwerk van hout, aluminium of PVC op binnenmetselwerk.
- Lijmen en voegen van cellenbeton.

### Gebruiksmethode

1. Breedte van de voegen: minimum 4 mm/maximum 25 mm.

## LOGISTIEKE INFORMATIE

### Verpakking



#### Cartridge

Hoogte (cm) : 23

Lengte (cm) : 5

Diepte (cm) : 5

Netto gewicht (kg) : 0,53

Bruto gewicht (kg) : 0,53



3 700420 321415

### Omverpakking 1



#### Karton

Hoogte (cm) : 23,5

Lengte (cm) : 20

Diepte (cm) : 15

Bruto gewicht (kg) : 6,36

x 12



3 700420 399780

### Omverpakking 2



#### Pallet

Hoogte (cm) : 110

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

x 1248



3 700420 399858