

Dubbelzijdige PE-schuimtape 19 mm x 0.95 mm (10 m)



Kenmerken

REFERENTIE : **BIZ 351 070**

Kleur : **Wit**

Lengte (m) : **10**

Breedte (mm) : **19**

Dikte (mm) : **0.95**

Voordelen

- Kan zowel binnen als buiten worden gebruikt (goed bestand tegen UV, vocht en oplosmiddelen).
- Uitstekende knipweerstand.
- Met de hand afscheurbaar.

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Dubbelzijdig PE-schuimtape, kleefmiddel gesolvateerd acryl.

Technische details

Hechting bij 180° op RVS: 12 N/cm.

Breukbelasting: 65/10 N/mm².

Dichtheid: 100 kg/m³.

Temperatuurvastheid: -20 °C tot +120 °C.

Toepassingstemperatuur: +15 °C tot +30 °C.

Kleefduur (bij 23 °C): 24 u.

Toepassingen

Montagewerkzaamheden waarbij een hoog belastingsvermogen is vereist.

Plaatsen van spiegels, lijsten en profielen.

Signalisatie en panelen.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Plastic film

Hoogte (cm) : 15

Lengte (cm) : 15

Diepte (cm) : 1,9

Netto gewicht (kg) : 0,09

Bruto gewicht (kg) : 0,092



3 700420 311157

Omverpakking 1



x 14

Karton

Hoogte (cm) : 16

Lengte (cm) : 30

Diepte (cm) : 16

Netto gewicht (kg) : 1,02

Bruto gewicht (kg) : 1,17



3 700882 190680

Omverpakking 2



x 1 428

Pallet

Hoogte (cm) : 120

Lengte (cm) : 80

Diepte (cm) : 120

Netto gewicht (kg) : 120

Bruto gewicht (kg) : 130



3 700882 190697