

Doos Zelfborende Minipluggen/Minidrill



Kenmerken

Pluglengte (mm) : **26**
 Trekweerstand BA 13 (daN*) : **4.5**
 Scheurweerstand gipsplaat 12.5 mm (daN*) : **12**

Materialen

☑ Gipsplaat

Voordelen

- Direct vastschroeven voor een maximale tijdswinst.
- Expansiekop.
- Machinaal aanschroeven is mogelijk.

ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Zamac (zink-aluminiumlegering).

Toepassingen

Snelle montage van goten en sierlijsten.

Aangepast voor de montage op holle ondergronden, zoals gipsplaten.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Plastic doos

Hoogte (cm) : 4
 Lengte (cm) : 13,5
 Diepte (cm) : 8,8
 Netto gewicht (kg) : 0,31
 Bruto gewicht (kg) : 0,31



Omverpakking 1



Karton

Hoogte (cm) : 27,5
 Lengte (cm) : 35,5
 Diepte (cm) : 23,5
 Netto gewicht (kg) : 12,4
 Bruto gewicht (kg) : 14,48



Omverpakking 2



Pallet

Hoogte (cm) : 120
 Lengte (cm) : 120
 Diepte (cm) : 80
 Netto gewicht (kg) : 372
 Bruto gewicht (kg) : 441



x 1200.00