

Betonschroefhaak nikkel (x 50)



Kenmerken

- Boor Ø (mm) : **5**
- Ø van het oog (mm) : **5.5**
- Ø schroef (mm) : **6**
- Lengte van schroef (mm) : **70**
- Nuttige lengte van de schroef (mm) : **32**
- Trekweerstand Beton (kg) : **70**
- Verpakt per doos : **50**

Materialen

- ✓ Vol materiaal
- ✓ Beton
- ✓ Hout

Voordelen

- Voordelig: geen plug nodig.
- Praktisch: het installatiehulpmiddel kan met een machine worden gebruikt.
- Installatiehulpmiddel bijgeleverd.

ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Vernikkeld staal, verchromd met volledige schroefdraad.

Toepassingen

Voor bevestiging van kabelgoten en ophanging in beton en hout. Geschikt voor kettingen (BIZ 710 171, BIZ 710 172, BIZ 710 174), S-haken (BIZ 710 170, BIZ 710 173), kabels (BIZ 710 350, BIZ 710 351, BIZ 710 352, BIZ 710 353), gladde stangen, staalkabels, karabijnhaken, enz.

Gebruiksmethode

1. Boren met Ø 5 mm.
2. Schroef in het beton met behulp van het installatiehulpmiddel.
3. Het oog van Ø 5.5 mm is geschikt voor kabelbinders, lijnen, S-haken (Ø 4 mm maximum), gladde stangen.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Karton

- Hoogte (cm) : 4
- Lengte (cm) : 13,5
- Diepte (cm) : 8,8
- Netto gewicht (kg) : 0,595
- Bruto gewicht (kg) : 0,599



Omverpakking 1



Karton

x 12

