

Kabelschaar met tandbeugel Ø 52 mm



Kenmerken

Kabel max. Ø (mm): **52**

Snijvermogen soepel koper (kabeldoorsnede) (mm²): **Cu 300/Al 400**

Lengte (mm): **280**

Gewicht (g): **1200**

ALGEMENE INFORMATIE

Richtlijnen

Niet voor het snijden van stalen draden en kabels.
Altijd de kabel-Ø en aanbevolen maximum doorsneden in acht nemen.
Regelmatig het aandrijfmechanisme van de lemmetten smeren.

Toepassingen

Voor het knippen van koperen en aluminium kabels tot Ø 52 mm.
Snijvermogen voor koperen kabels met een maximum doorsnede van 300 mm².
Snijvermogen voor aluminium kabels met een maximum doorsnede van 400 mm².

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Blister met kartonnen verpakking

Hoogte (cm) : 4,8
Lengte (cm) : 35
Diepte (cm) : 12,7
Netto gewicht (kg) : 1,1
Bruto gewicht (kg) : 1,2



Omverpakking 1



x 5

Karton

Hoogte (cm) : 21,9
Lengte (cm) : 43,6
Diepte (cm) : 14,5
Netto gewicht (kg) : 6
Bruto gewicht (kg) : 6,3



Omverpakking 2



x 10

Karton

Hoogte (cm) : 23
Lengte (cm) : 44,8
Diepte (cm) : 30,6
Netto gewicht (kg) : 12,2
Bruto gewicht (kg) : 13,2

