



## 20m nylon trekveer $\phi$ 4mm met carter

*Aangepast voor het gebruik van veren in onbelemmerde ruimtes.*



### Kenmerken

Lengte (m) : 20  
 $\phi$  van de naald (mm) : 4  
 Breuk (kg) : 70

### Voordelen

- Zeer soepel.
- Laag vormgeheugen.



## ALGEMENE INFORMATIE

### Technische details

Zeshoekig gefelst.  
 Inbegrepen:  
 Flexibele kop met geschroefd trekkoog M5  $\phi$  6 mm (BIZ 700 240).  
 Geschroefd trekkoog M5  $\phi$  6 mm (BIZ 700 241).  
 Omkasting (BIZ 760 058).

### Richtlijnen

Maximale buig diameter van 4 cm.

### Toepassingen

Voor het trekken van kabels in kanalen en elektrische leidingen van 16-25 mm. Ideaal voor afstanden van 20 m.

## LOGISTIEKE INFORMATIE

### Verpakking



#### No packaging

Hoogte (cm) : 8  
 Lengte (cm) : 36  
 Diepte (cm) : 30  
 Netto gewicht (kg) : 1,3  
 Bruto gewicht (kg) : 1,3



### Omverpakking 1



#### Karton

Hoogte (cm) : 35  
 Lengte (cm) : 39  
 Diepte (cm) : 32  
 Netto gewicht (kg) : 5,2  
 Bruto gewicht (kg) : 5,85

x 4



### Omverpakking 2



#### Pallet

Hoogte (cm) : 119  
 Lengte (cm) : 120  
 Diepte (cm) : 80  
 Netto gewicht (kg) : 93,6  
 Bruto gewicht (kg) : 120,3



x 72