

## Gaslekzoeker



## Kenmerken

Inhoud (ml): 400

## Normen

☑ DIN-DVGW NG-5170BS0303

## ALGEMENE INFORMATIE

## Omschrijving

Lokaliseert eenvoudig en onmiddellijk ieder gas- of luchtlek. Voor het verifiëren van de afdichting van armaturen, schroeven en koppelingen zonder de werking hiervan te onderbreken.

## Richtlijnen

Na toepassing op luchtremmen het oppervlak goed reinigen met water.

## Levensduur

24 maanden.

## Toepassingen

Te gebruiken voor alle soorten gas en perslucht zonder gevaarlijke combinaties te vormen met kooldioxide (CO<sub>2</sub>), propaan, butaan, acetyleen, stads- en aardgas, stikstof, stikstofdioxide (N<sub>2</sub>O) of fluorkoolwaterstoffen.

## Gebruiksmethode

1. De spuitbus over het oppervlak verstuiven.
2. Er verschijnen belletjes als de zone poreus is.
3. De kop boven houden.

## AANVULLENDE INFORMATIE

Houder onder druk: beschermen tegen zonlicht en niet blootstellen aan temperaturen hoger dan +50°C.

## LOGISTIEKE INFORMATIE

## Verpakking



## Metalen spuitbus

Hoogte (cm) : 23,3

Lengte (cm) : 6,8

Diepte (cm) : 6,8

Netto gewicht (kg) : 0,415

Bruto gewicht (kg) : 0,531

3<sup>7</sup>780428<sup>3</sup>07662<sup>1</sup>

## Omverpakking 1



x 12

## Karton

Hoogte (cm) : 25

Lengte (cm) : 28,5

Diepte (cm) : 22

Netto gewicht (kg) : 4,98

Bruto gewicht (kg) : 6,58

3<sup>7</sup>780428<sup>3</sup>64139<sup>1</sup>

## Omverpakking 2



x 672

## Pallet

Hoogte (cm) : 118

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht (kg) : 278

Bruto gewicht (kg) : 354

3<sup>7</sup>781395<sup>1</sup>24537<sup>1</sup>