

25 W dimbare LED breedstraler 230 V bedraad met draaggreep

Een krachtige lichtbron in een compact ontwerp.



Voordelen

- Lichtstroom instelknop om het gewenste lichtniveau te bereiken.
- Compacte vormgeving voor minimale ruimtebehoefte.
- Draaggreep.

Normen

- ☉ EN60598-1
- ☉ IP 54, IK 7

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Bekabelde led breedstraler voor op de werf. Compact, dimbaar en krachtig.

Technische details

Vermogen: 25 W.
 Lichtstroom (lm): 2500 (100%) tot 250 (10%) met verklikkerlampje.
 Kleurtemperatuur: 5700 K.
 Kleurindex: CRI ≥ 80.
 Bundel: 120°.
 Bestand tegen vallen van 1 m hoogte.
 Bedrijfstemperatuur (°C): van -10 tot +40.
 Materialen: behuizing van aluminium, bekleed met nylon en polyurethaan.
 Verstelbare beugel: 170°.
 Beugel te gebruiken met driepoot (BIZ 625 016 en BIZ 625 053).
 Type kabel: H05RN - F 3G 1,0 mm².
 Lengte kabel: 3 m.
 Ingangskarakteristieken: 220 / 240 V AC - 50 / 60 Hz
 Extra plug: 1 plug, max 2200 W - 10 A.
 Gewicht (kg): 1,8.
 Afmetingen (in cm): 22 x 17,5 x 8,5.

Toepassingen

Tijdelijke bekabelde werfverlichting voor binnen en buiten.

Gebruiksmethode

1. Houd de power-knop op de achterkant van het product 2 seconden lang ingedrukt om het aan of uit te zetten.
2. Staande op de vloer of op een statief.

AANVULLENDE INFORMATIE

Afmetingen: 225x178x93,5 mm.
 Opslagtemperatuur: -20°C tot 50°C.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking

**Karton**

Hoogte (cm) : 28,8
Lengte (cm) : 28
Diepte (cm) : 11,5
Netto gewicht (kg) : 1,7
Bruto gewicht (kg) : 2,02



3 700882 198488

Omverpakking 1



x 4.00

Karton

Hoogte (cm) : 30,5
Lengte (cm) : 48,5
Diepte (cm) : 29,5
Netto gewicht (kg) : 6,8
Bruto gewicht (kg) : 8,48



3 700882 198952

Omverpakking 2



x 72.00

Pallet

Hoogte (cm) : 105,5
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80
Netto gewicht (kg) : 122,4
Bruto gewicht (kg) : 166,64



3 700882 199003