

Op hoofdband gemonteerde, omhoog te klappen veiligheidsscherm



Normen

✓ EN166

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Beschermt de ogen en het gezicht tegen elektrische bogen en het opsprengen van vaste deeltjes en vloeistoffen.

Technische details

Samenstelling: hoofdband HDPE (hoge dichtheid polyetheen), voorhoofdbescherming PC (polycarbonaat), scherm acetaat 1.5 mm.

Gewicht (g): 390.

Afmeting van het scherm: breedte 400 mm, hoogte 200 mm.

Dubbele verstelling: hoofdomtrek, hoogte.

Zweetband

Optische kwaliteit: 1.

Mechanische weerstand: F.

Toepassingen

Bescherming tegen schokken en de elektrische boog tijdens een kortsluiting op een installatie met een laag of hoog voltage.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Karton

Hoogte (cm) : 25

Lengte (cm) : 30

Diepte (cm) : 18

Netto gewicht (kg) : 0,61

Bruto gewicht (kg) : 0,75



Omverpakking 1



x 100.00

Pallet

Hoogte (cm) : 120

Lengte (cm) : 80

Diepte (cm) : 120

Netto gewicht (kg) : 75

Bruto gewicht (kg) : 89,8

