

Kit Super SQUALE C1218 voor een waterdichte verbinding met 1 connector met 5 ingangen en 2 wartels voor kabels van \varnothing 12 tot 18 mm

Voor een complete onderdompeling van uw verbindingen!



Kenmerken

Capaciteit 1 geleider (mm^2): **25-70**
 Capaciteit 2 geleiders (mm^2): **2.5-6**
 Capaciteit 3 geleiders (mm^2): **2.5-6**
 Capaciteit 4 geleiders (mm^2): **2.5-6**
 Capaciteit 5 geleiders (mm^2): **2.5-6**
 Kabel \varnothing (mm): **12-18**
 Dimensies: **245 x 60**

Normen

☉ IP 68

Voordelen

- Moduleerbaar: installatieconfiguratie met afdichting IP68 of IPX8 van de verbindingen.
- Geen uiterste houdbaarheidsdatum.
- Opnieuw toegankelijk.
- Niet giftig.

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Waterdichte, reeds gevulde doos voor rechte verbindingen.

Technische details

Spanning: 0.6 tot 1 kV.

Installatietemperatuur: -40 °C tot +50 °C.

Werktemperatuur: 90 °C.

Beschermingsgraad: IP68.

Richtlijnen

Om een goede waterdichtheid te waarborgen, moet de gel overlopen.

Toepassingen

Voor het aansluiten, isoleren, waterdicht maken en beschermen van uw verbindingen.

Geleverd met een connector met 5 ingangen, twee wartels, een kabelscheider en kabelbanden om de kabels op hun plaats te houden.

Gebruiksmethode

1. De verloopstukken assembleren met de wartels aan de zijde van de halve kraag en vervolgens de kabels inbrengen.
2. Het gedeelte van de kabel dat in de SQUALE is ingebracht strippen over een lengte die geschikt is voor de gebruikte Super SQUALE.
3. De kabels verbinden door het in de connector ingebrachte deel te strippen en vervolgens vastschroeven met behulp van een schroevendraaier of een sleutel.
4. De membranen van de doos wegsnijden.
5. Het onderste deel van de SQUALE assembleren door de verloopstukken (halve kraag naar boven) in de kleine openingen te plaatsen. Zorg dat de connector goed gecentreerd is.
6. Het bovenste deel zodanig plaatsen dat de SQUALE goed gesloten wordt. Voor een goede afdichting moet de gel overlopen.
7. De wartels vastschroeven om de kabels te klemmen en de verbinding te voltooien.
(Gebruikshandleiding bevindt zich in de doos).

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking

**Karton**

Hoogte (cm) : 11

Lengte (cm) : 23

Diepte (cm) : 10

Netto gewicht (kg) : 0,362

Bruto gewicht (kg) : 0,475



3 700882 164865

Omverpakking 1



x 24

Karton

Hoogte (cm) : 44

Lengte (cm) : 50

Diepte (cm) : 38

Netto gewicht (kg) : 0,5

Bruto gewicht (kg) : 11,9



3 700882 167354

Omverpakking 2



x 192

Pallet

Hoogte (cm) : 105

Lengte (cm) : 80

Diepte (cm) : 120

Netto gewicht (kg) : 26

Bruto gewicht (kg) : 121,2



3 700882 167453