

Extractors voor beschadigde schroeven  $\varnothing$  6-10 en  $\varnothing$  12-14 mm (x 2)

## ALGEMENE INFORMATIE

### Omschrijving

Aansluiting met 6-kant schacht.

### Technische details

Gehard en ontlaten HSS staal.

### Richtlijnen

De extractors zijn herbruikbaar, verwijder de spaanders en vet ze in.

### Toepassingen

Voor het verwijderen van niet-geharde schroeven waarvan de kop beschadigd is.

Doos met 2 afmetingen voor de schroeven 6 tot 10 en 12 tot 14.

### Gebruiksmethode

1. Te gebruiken met een boor-schroefmachine of een 2-richtingsschroevendraaier.
2. Werk voor het uitschroeven van de schroef met een laag toerental.

## LOGISTIEKE INFORMATIE

### Verpakking



#### Blister met kartonnen verpakking

Hoogte (cm) : 5

Lengte (cm) : 3,5

Diepte (cm) : 1

Netto gewicht (kg) : 0,023

Bruto gewicht (kg) : 0,026



### Omverpakking 1



x 120

#### Karton

Hoogte (cm) : 10

Lengte (cm) : 36

Diepte (cm) : 27

Netto gewicht (kg) : 3,12

Bruto gewicht (kg) : 3,32

