

Navulling butaangas 150 ml



Kenmerken

Netto volume (ml) : **150**

Voordelen

- Speciale gasvulling voor soldeerbouten met gas
- Ondersteboven gebruiken .

ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Uiterst ontvlambaar.

Richtlijnen

Niet gebruiken bij circuits onder spanning.

Levensduur

24 maanden.

Gebruiksmethode

1. Positioneer de navulling ondersteboven en druk op de navulling.
2. Herhaal de handeling 2 tot 3 keer gedurende 15 seconden voor een optimale navulling.

AANVULLENDE INFORMATIE

Gebruiksaanwijzing:

- Bevestig de afsluitdop aan het uiteinde van de tank van de soldeerbout. De vulling moet ondersteboven worden geplaatst.
- Druk de vulling op de tank.
- Herhaal de handeling 2 tot 3 maal gedurende 15 seconden voor een optimale vulling.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Metalen spuitbus

Hoogte (cm) : 15,2

Lengte (cm) : 5,2

Diepte (cm) : 5,2

Netto gewicht (kg) : 0,082

Bruto gewicht (kg) : 0,137



Omverpakking 1



x 12

Karton

Hoogte (cm) : 14,5

Lengte (cm) : 21,7

Diepte (cm) : 15,9

Netto gewicht (kg) : 0,984

Bruto gewicht (kg) : 1,644

