

Witte acryllijm zonder oplosmiddel 300 ml



Kenmerken

Kleur : **Wit**
 Netto volume (ml) : **300**

Voordelen

- Zonder oplosmiddel.
- Lekt niet.

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Hecht aan ondergronden zoals hout, steen, beton, gips en isolatiematerialen, zoals polystyreen en polyurethaan, enz.

Technische details

Geopende tijd: 10 min.

Weerstand tegen extreem hoge en lage temperaturen: -15 tot +75 °C.

Toepassingstemperatuur: +15 tot +40 °C.

Bewaren: 18 maanden in de gesloten originele verpakking tussen +5 °C en +25 °C.

Richtlijnen

Niet gebruiken op PE, PP, Teflon® en teerhoudende materialen.

Niet gebruiken voor toepassingen die zich permanent onder water bevinden.

Levensduur

18 maanden.

Toepassingen

- Voor het lijmen van sierlijsten, rozetten, kroonlijsten, plinten, latten en lambrisering.
- Voor het lijmen van bekleding van kozijnpanelen en deuren, verlichtingsarmaturen, hoeklijsten, zuilen en consoles.
- Voor het lijmen van natuursteen en aardewerk.
- Voor het lijmen van plavuizen en tegels van klein formaat.
- Voor het lijmen en afwerken van gipsblokken.

Gebruiksmethode

1. Lijm voor enkel verlijmen.
2. De lijm aanbrengen in strepen of punten om de 20 cm.
3. De te verlijmen voorwerpen stevig tegen elkaar drukken.
4. Minstens een van de te verlijmen voorwerpen moet licht poreus zijn.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Cartridge

Hoogte (cm) : 23

Lengte (cm) : 5

Diepte (cm) : 5

Netto gewicht (kg) : 0,49

Bruto gewicht (kg) : 0,49



3 780428 321338

Omverpakking 1



Karton

Hoogte (cm) : 23,5

Lengte (cm) : 20

Diepte (cm) : 15

Bruto gewicht (kg) : 5,88

x 12



3 780428 369639

Omverpakking 2



Pallet

Hoogte (cm) : 110

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

x 1248



3 780428 399872