

## BIZ'GEL EXPRESS waterdichte gel 280 ml

**Eencomponentengel klaar voor gebruik en inspuitbaar!**



### Kenmerken

Netto volume (ml): 280

### Normen

- ☑ EN 60529
- ☑ IP 68

### Voordelen

- Reeds gemengd, klaar voor gebruik.
- Opnieuw te gebruiken.
- Zelfbindend.
- Onmiddellijk te gebruiken bij lage temperaturen tot -40 °C!
- Niet mengen, geen wachttijd.
- Gemakkelijk opnieuw bereikbaar.
- Niet giftig.
- Geen uiterste gebruiksdatum.

### Conformiteitsmerken



## ALGEMENE INFORMATIE

### Omschrijving

Eencomponentengel in een patroon van 280 ml, inspuitbaar en klaar voor gebruik.  
Handig en overal te gebruiken, het product is reeds gemengd.

### Technische details

Electrische weerstand: > 23 kV/mm.  
Spanning: tot 1 kV.  
Installatietemperatuur: -15 °C tot +55 °C.  
Werkings temperatuur na polymerisatie: -60 °C tot +200 °C.  
Beschermingsgraad: IP68.

### Richtlijnen

Een pistool voor patronen gebruiken.

### Toepassingen

Isoleren en waterdicht maken van elektrische verbindingen. Ideaal voor het isoleren van moeilijk bereikbare aftakingsdozen, u kunt de BIZ'GEL EXPRESS heel eenvoudig inspuiten, ongeacht de positie van uw aftakingsdoos of het aansluitsysteem. De ideale oplossing om alle aftakingsdozen op uw werven waterdicht te maken!

## ACCESSOIRES



Pistool voor patronen en uitzettend schuim

## LOGISTIEKE INFORMATIE

## Verpakking

**Karton**

Hoogte (cm) : 23,8

Lengte (cm) : 6,4

Diepte (cm) : 6,4

Netto gewicht (kg) : 0,375

Bruto gewicht (kg) : 0,375



3 700420 319498

## Omverpakking 1



x 24

**Karton**

Hoogte (cm) : 26

Lengte (cm) : 27

Diepte (cm) : 40

Netto gewicht (kg) : 9

Bruto gewicht (kg) : 9,5



3 700420 319672

## Omverpakking 2



x 576

**Pallet**

Hoogte (cm) : 105

Lengte (cm) : 80

Diepte (cm) : 120

Netto gewicht (kg) : 228

Bruto gewicht (kg) : 258



3 700420 319733