

Niet-spatwaterdichte kabeluitvoeropeningen 10/20 A



Conformiteitsmerken



Normen

☑ IP 21, IK 04

 ALGEMENE INFORMATIE Technische details

Materiaal: polycarbonaat.
Schroefbevestiging.
Zichtbare schroeven.

 AANVULLENDE INFORMATIE

Klimatologische kenmerken :
Opslagtemperatuur van : -10 tot 70 °C
Bedrijfstemperatuur van : -5 tot 40 °C

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking

**Karton**

Hoogte (cm) : 8

Lengte (cm) : 8

Diepte (cm) : 2

Netto gewicht (kg) : 0,024

Bruto gewicht (kg) : 0,025



Omverpakking 1

**Karton**

Hoogte (cm) : 16

Lengte (cm) : 8

Diepte (cm) : 8

Netto gewicht (kg) : 0,24

Bruto gewicht (kg) : 0,25



x 10.00

Omverpakking 2



x 100.00

Karton

Hoogte (cm) : 42

Lengte (cm) : 20

Diepte (cm) : 19

Netto gewicht (kg) : 2,4

Bruto gewicht (kg) : 2,5



Omverpakking 3



x 6000.00

Pallet

Hoogte (cm) : 105

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Bruto gewicht (kg) : 194

