

Platte plug voor dubbele wanden (x 50)

Bevestigen zonder boren!



Kenmerken

Trekweerstand gipsplaat 2 x 12.5 mm (daN*)
: **30**

Scheurweerstand gipsplaat 2 x 12.5 mm
(daN*): **70**

Verpakt per doos : **50**

Materialen

- Cellenbeton
- Gipsplaat

Voordelen

- Bevestigen zonder boren.
- Eenvoudig en snel.
- Gekartelde punt (eenvoudige introductie, nauwkeurige positionering).
- Geen rotatie.
- Vlakke kop.
- Brandbestendig.

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Inbrengen met hamer en expansie door vastschroeven.

Technische details

Elektro-verzinkt staal.

Toepassingen

Voor bevestiging in dubbele BA 13 gipsplaat, cellenbeton, vezelcement en pleisterplaat.

Gebruiksmethode

1. De plug met een hamer inslaan.
2. De schroef in de plug steken (spaanplaatschroef Ø 4 à 5 mm).
3. De plug zet uit in V-vorm.
4. Cellenbeton/gipsplaten: voorboren met Ø 8 mm en schroeven.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Plastic doos

Hoogte (cm) : 3,7
Lengte (cm) : 22,6
Diepte (cm) : 8

Netto gewicht (kg) : 0,334
Bruto gewicht (kg) : 0,334



3 700882 118639

Omverpakking 1



Karton

Hoogte (cm) : 14,5
Lengte (cm) : 40
Diepte (cm) : 29,6

Netto gewicht (kg) : 5,349
Bruto gewicht (kg) : 5,349



x 16

3 700882 143969

Omverpakking 2



Pallet

Hoogte (cm) : 100
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80

Netto gewicht (kg) : 256,742
Bruto gewicht (kg) : 256,742



3 700882 144010

x 768