

Smeergel voor kabels en draden BIZ'LUB



Voordelen

- Onontvlambaar, niet corrosief, niet giftig.
- Aan te brengen op sterk- en zwakstroomkabels.
- Sterk smerend vermogen.

ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

PH neutraal (6,5 +/- 0,5).
 Gebruikstemperatuur: -5 °C tot +82 °C (bevriest bij -5 °C).
 Opslagtemperatuur: +4 °C tot +40 °C.
 Dichtheid: 1,010 +/- 0,01 g/ml.
 Viscositeit: 3400 +/- 200 cps.
 Droog residu: 12 %.
 Volume: 1 l.

Levensduur

5 jaar.

Toepassingen

Om de doorvoer van draden en kabels in leidingen, kabelhulzen en elektriciteitsnetten te vergemakkelijken.

Gebruiksmethode

1. Laten drogen alvorens onder spanning te zetten.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Plastic fles

Hoogte (cm) : 29
 Lengte (cm) : 8
 Diepte (cm) : 8
 Netto gewicht (kg) : 1,03
 Bruto gewicht (kg) : 1,08



Omverpakking 1



Karton

Hoogte (cm) : 31
 Lengte (cm) : 34,5
 Diepte (cm) : 26,5
 Netto gewicht (kg) : 12,36
 Bruto gewicht (kg) : 13,41



x 12

Omverpakking 2



Pallet

Hoogte (cm) : 110
 Lengte (cm) : 120
 Diepte (cm) : 80
 Netto gewicht (kg) : 333,72
 Bruto gewicht (kg) : 377,07



x 324