

LED double sided signal worklight rechargeable



Voordelen

- Compacte vormgeving voor minimale ruimtebehoefte.
- Drie verschillende functies in één product (spot, breed, rode LED).

Normen

☑ IP 54, IK 07

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Dubbelzijdige oplaadbare led-signalisatie en minischijnwerper.

Technische details

Vermogen: 3 W + 5 W.

Lichtopbrengst (lm): 500 (100%), 150 (30%).

Kleurtemperatuur: 4000 K en rode LED.

Kleurweergave-index: 80.

Lichtstraal: 10° en 120°.

Rode LED-modus: stabiel en stroboscoop.

Materialen: aluminium en polycarbonaat.

Beugel kan 360° worden gedraaid.

Magnetische beugel en haken.

Autonomie: 3 h (100%) tot 10 h (30%) en 20 h (rode LED).

Lithiumbatterij: 4 h.

Lithium batterij: 3,7 V 2000 mAh.

Oplader ingangsspanning: 5 V DC 1 A.

Geleverd met 1 m USB / Micro USB oplaadkabel.

Gewicht (g): 170.

Afmetingen (cm): 7.8 x 7.2 x 5.

Richtlijnen

De batterij volledig op- en ontladen voor een langere levensduur.

Toepassingen

Tijdelijke signalisatie en werfverlichting op batterijen.

Gebruiksmethode

1. Knop om verschillende standen te selecteren (spot, breed, 30%, 100%, rode LED, stroboscoop).



LOGISTIEKE INFORMATIE

 Verpakking**Karton**

Hoogte (cm) : 12,5

Lengte (cm) : 10

Diepte (cm) : 5,3

Netto gewicht (kg) : 0,184

Bruto gewicht (kg) : 0,209



3 701395 112169

 Omverpakking 1

x 12

Karton

Hoogte (cm) : 17

Lengte (cm) : 20,5

Diepte (cm) : 19,5

Netto gewicht (kg) : 2,51

Bruto gewicht (kg) : 2,66



3 701395 112312

 Omverpakking 2

x 24

Karton

Hoogte (cm) : 18

Lengte (cm) : 40,5

Diepte (cm) : 21,5

Netto gewicht (kg) : 5,32

Bruto gewicht (kg) : 5,82



3 701395 112336

 Omverpakking 3

x 1 296

Pallet

Hoogte (cm) : 100

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht (kg) : 314,28

Bruto gewicht (kg) : 329,28



3 701395 112350